

Technical Note:

Aansluiten Nitgen Vingerscanners op de CCS3500 Deurinterface

Betreft

- Het aansluiten van een Nitgen Fingkey Biometrische vingerscan-lezer op de CCS3500.
- De Nitgen wordt separaat via Nitgen-software voorzien van de juiste „vingerscan” informatie

Omschrijving

- De aansturing gaat middels Wiegand 26 bit sturing
- Elke gescande vinger kan worden gekoppeld aan een „kaart-code” welke in de CCS7000 aan een gebruiker kan worden toegekend.
- De elektrische ontgrendeling van het deurslot gaat via een uitgang op de CCS7000 (Voedingsmodule of CCS3500)

Aansluitgegevens

CCS3500	Nitgen Fingkey
GND	GND / Zwart
D0	Wiegand 0 / Oranje
D1	Wiegand 1 / Geel

De Nitgen Fingkey wordt geleverd met een eigen voedingsadapter van 12 Vdc



Programmering

Nitgen

- Start de Acces Manager Software
- Selecteer „User Management”
- Selecteer „Enroll User”
 - Voer de User-ID in
 - Opmerking: Dit is de kaartcode die in WinCCS moet worden toegevoegd aan een gebruiker
 - Voer de „User name” in
 - Vink „FP” aan
 - Selecteer „Enrol Fingerprint”
 - Leer nu via de vingerscanner de vingerafdruk in.
 - Selecteer „Create” en vervolgens „Close”
- Selecteer in „User Management” de toegevoegde gebruiker (dubbel klikken met linker muisknop)
 - Selecteer „Terminal list”
 - Selecteer „Authenticate Terminal”
 - Voeg via „Change” de Fingkey-Terminal toe waar de gescande vinger toegang moet krijgen
- Selecteer „Group Management”
 - Selecteer „Enroll Group” om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken.
 - Selecteer „User List” en vervolgens „Change”
 - Voeg de gebruikers toe aan de gebruikersgroep
- Selecteer „Monitoring” om te controleren of de ingelezen vingers functioneren.

CCS7000

- Voeg in het kaartmenu een nieuwe kaart in met op de plaats van het kaartnummer het User-ID nummer dat in de Finkey is ingevoerd.
- Volg verder de instructies in de handleiding van de CCS7000